

Manual de uso



Modelo TH6200
Tiempos Exclusion
- HandBall -

USO y COMANDOS

- Cuando se alimenta el cartel se presenta en display la cuenta 0:00 > 9:99
- El tablero NO POSEE memoria, si llegara a cortarse la energia con uno o varios cronometros en cuenta, se reinicia el tablero con todos los cronometros en 0:00
- Al presionar CUENTA de cada cronometro, este pasa de 0:00 a 2:00 y una cuenta descendente hasta llegar a 0:00
- Si se deja presionado CUENTA durante mas de 4s, el cronometro vuelve a 0:00
- Si se presiona CUENTA mientras y esta en funcionamiento se detiene (PAUSA) este unico cronometro, presionando nuevamente se reanuda la cuenta.
- Al presionar PAUSA se detienen todos los cronometros que esten contando en ese momento, presionando nuevamente sigue la cuenta en todos los cronometros.
- Al llegar a 0:00 se parpadea una vez para indicar fin de la cuenta.
- Cada cronometro tiene su propio tiempo y no estan sincronizados.
- Si se deja presionado durante mas de 4s el pulsador de PAUSA, todos los cronometros se resetean y pasan a 0:00

CONSOLA




La consola posee 7 pulsadores.

- [P] PAUSA/START general a todos los cronometros
- 1 L = cronometro jugador LOCAL 1
- 2 L = cronometro jugador LOCAL 2
- 3 L = cronometro jugador LOCAL 3
- 1 V = cronometro jugador VISITA 1
- 2 V = cronometro jugador VISITA 2
- 3 V = cronometro jugador VISITA 3

CONEXIONADO y ESPECIFICACIONES

FCH	DB9	Señal
1	1	GND
2	2	PAUSA
3	3	LOCAL 1
4	4	LOCAL 2
5	5	LOCAL 3
6	6	VISITA 1
7	7	VISITA 2
8	8	VISITA 3
9	9	AUX
10	-	GND



NOTA:

Fichas Macho Vista Lado Soldadura

ESPECIFICACIONES

TABLERO CENTRAL:

- Alimentación : 220V con toma a tierra, Bornera 3 pines
- Dimensiones: 1200mm x 1000mm x 80mm
- Peso: 35Kg
- Consumo: 90W
- Fusibles: 21mm externo 3A
- Altura Dígitos: 20cm doble fila de Leds – Marca Kingbright
- Display 6 contadores 0:00 regresivo 2 minutos
- Leds: 5mm ultra brillo, rojo p/Interior
- Presicion Error menor que 0.25% en 2 minutos

CONSOLA CENTRAL:

- Alimentación : S/N
- Dimensiones: 250mm x 170mm x 70mm
- Frente: Aluminio Ploteada c/ film Antirreflex
- Distancia max 30mts cable multipar mallado
- Pulsadores 1 PAUSA y 6 de cronometros
- Ficha DB9 hembra panel